

# SISTEME DE AER CONDITIONAT

# Split de perete inverter



## BLANC series



BLANC SERIES

CONFORT TERMIC SI DESIGN



## Funcția Super Cool

Echipamentul refulează cu 17 grade într-un timp foarte scurt

## Triplu Confort

Echipamentul vine dotat cu funcții create pentru confortul utilizatorului :

Do not disturb / Follow me / Sweet dream

## Unitate exterioară ergonomică

Construcția unității exterioare este robustă și rezistentă în timp datorită materialelor de calitate superioară și design-ului tip diamant



Model			MSMAAU-09HRDN1	MSMABU-12HRDN1	MSMACU-18HRFN1	MSMADU-24HRFN1
Alimentare		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Capacitate	Racire (min/max)	Btu/h	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200~20900)	2400 (9100~26900)
		kW	2.6(1.3 - 3.2)	3.5 (1.09-4.1)	5.3(1.82-6.13)	7.03 (2.67-7.89)
	Incalzire (min/max)	Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700~23000)	25000 (5500-30000)
		kW	2.6(0.82-3.37)	3.5(0.88-4.23)	5.3(1.38-6.75)	7.03(1.62-8.79)
Putere alimentare	Racire (min/max)	W	821(100-1240)	1256(100-1580)	1643(140~2360)	2502(240-3030)
	Incalzire (min/max)	W	811(120-1200)	1186(130-1510)	1633(200~2410)	2282(260-3140)
Curent nominal	Racire (min/max)	A	3.6(0.4-5.4)	5.5(0.4-6.9)	7.1(0.6~10.3)	10.8(1.0-13.2)
	Incalzire (min/max)	A	3.5(0.5-5.2)	5.2(0.6-6.6)	7.1(0.9~10.5)	9.9(1.1-13.7)
SEER/SCOP		W/W	6.1/4.0	6.1/4.0	6.7/4.1	6.7/4.0
Clasa de eficiență Energetică	Racire		A++	A++	A++	A++
	Incalzire (min/max)		A+	A+	A+	A+
<b>Unitate interioară</b>						
Debit (Hi/Mi/Lo)		m3/h	490/370/270	600/480/380	860/690/460	1000/850/650
Nivel de presiune sonoră (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39/33/29	41.5/ 36/28.5	44.5/39/32.5	46.5/40/34
Nivel de putere sonoră (Hi)		dB(A)	53	53	57	60
Dimensiune carcasa (L*A*I)		mm	715x205x285	805x205x285	958x213x302	1038x220x325
Dimensiune ambalaj (L*A*I)		mm	780x285x360	870x285x360	1035x305x380	1120x405x330
Greutate neta/bruta		Kg	6.5/8.5	7.5/9.5	8.5/12	12/15
<b>Unitate exterioară</b>						
Nivel de presiune sonoră /putere sonoră		dB(A)	55/60	56/60	57/63	60/65
Dimensiune carcasa (L*A*I)		mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Dimensiune ambalaj (L*A*I)		mm	900x348x615	900x348x615	920x390x615	965x395x755
Greutate neta/bruta		Kg	25.2/27.4	25.5/27.7	37.8/40.5	48.4/51.6
Agent frigorific			R410A	R410A	R410A	R410A
Conexiuni tevi Lichid/gaz		mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
Lungime max. traseu/ Dif. Max. traseu		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Interval de funcționare racire/incalzire		°C	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30



BLANC SERIES

CONFORT TERMIC SI DESIGN